

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Produto: Divisória Sanitária Técnica

MODELO: Modelo DIVIPLAQ PLUS CRYSTAL



TS
DIVISÓRIAS
SANITÁRIAS

Aplicação:

Sistema de divisórias premium para sanitários, vestiários e áreas úmidas corporativas, industriais ou institucionais que exigem:

- Alta resistência e durabilidade
- Acabamento refinado com portas de vidro temperado
- Instalação técnica rápida
- Conformidade com normas ABNT e ANVISA

Projetado para ambientes com padrão estético elevado sem abrir mão da funcionalidade técnica, ideal para obras com exigência de acessibilidade, segurança e fácil higienização.

Composição e Características Técnicas:

Painéis Laterais:

- Laminado Estrutural Compacto TS de alta densidade
- Espessura: 10mm
- Dupla face com acabamento texturizado
- Altamente resistente à umidade, impactos e abrasão
- Cores padrão: Catálogo Formica

Portas:

- Vidro temperado de segurança 8mm com serigrafia translúcida branca (alta opacidade)
- Dobradiças automáticas em alumínio com sistema self-closing
- Fechadura tipo tarjeta “livre/ocupado” com abertura de emergência (universal/acessibilidade)
- Abertura reversível (interna ou externa)
- Fixadores externos em alumínio com pintura eletrostática (cinza, branca ou preta)
- Puxadores opcionais sob demanda corporativa

Painel Frontal:

- Laminado TS de 10mm ou estrutura reforçada centralizada
- Preparado para receber fixações de porta de vidro com segurança

Estrutura e Fixação:

- Perfis em alumínio anodizado ou com pintura eletrostática
- Fixadores ocultos em aço inox com trava antifurto
- Sapatas de base ajustáveis com chumbadores
- Parafusos em aço inox
- Tampas de acabamento em nylon preto

Estrutura e Fixação:

- Perfis em alumínio anodizado ou com pintura eletrostática
- Fixadores ocultos em aço inox com trava
- Sapatas de base ajustáveis com chumbadores
- Parafusos em aço inox
- Tampas de acabamento em nylon preto

Painel Frontal:

- Laminado TS de 10mm ou estrutura reforçada centralizada
- Preparado para receber fixações de porta de vidro com segurança

Estrutura e Fixação:

- Perfis em alumínio anodizado ou com pintura eletrostática
- Fixadores ocultos em aço inox com trava
- Sapatas de base ajustáveis com chumbadores
- Parafusos em aço inox
- Tampas de acabamento em nylon preto



Tabela Técnica – Medidas Padrão

Elemento	Medida Padrão	Observações
Altura	180 cm	Pode ser ajustado conforme projeto
Largura	90 cm	Também disponível em 300 / 600 mm
Espessura do painel	10 mm	TS monolítico
Altura livre do piso	150 cm	Para facilitar limpeza e circulação
Espessura da Porta de vidro	8mm	Vidro temperado serigrafado translúcido

Altura da porta | 180cm | Alinhada à altura da divisória

Normas Técnicas Atendidas:

- ABNT NBR 9050 – Acessibilidade
- ABNT NBR 13966 – Requisitos técnicos para divisórias sanitárias
- ANVISA – Conformidade para ambientes úmidos institucionais
- Requisitos de segurança do Corpo de Bombeiros (quando aplicável)

Diferenciais do Sistema DIVIPLAQ PLUS CRYSTAL:

- Estrutura técnica reforçada do modelo PLUS
- Portas de vidro temperado com serigrafia (design premium + privacidade)
- Instalação rápida e precisa com equipe técnica TS
- Resistência superior à umidade, impacto e abrasivos
- Design sofisticado com padrão técnico corporativo

Garantia:

5 anos contra defeitos de fabricação, estrutura e delaminação.

Manutenção e Limpeza:

- Painéis TS e portas de vidro laváveis com detergente neutro
- Evitar produtos abrasivos ou ácidos
- Manutenção preventiva recomendada anualmente

Responsável Técnico e Comercial:

TS Divisórias Sanitárias Técnicas

www.tsdivisoriassanitarias.com.br

Atendemos todo território nacional

Instalação técnica com equipe própria e suporte especializado

Produto fornecido por fabricantes homologados conforme normas técnicas **ABNT e ANVISA**