

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Produto: TS Divisórias

MODELO: DIVIPLAQ PADRÃO



TS
DIVISÓRIAS
SANITÁRIAS

Aplicação:

Sistema de divisórias técnicas para sanitários, vestiários e áreas úmidas, com ****instalação rápida**** e ****conformidade com normas ANVISA e ABNT****. Indicado para obras corporativas, industriais e institucionais com exigência sanitária.

ta)

Composição e Características Técnicas:

****Painéis (Laterais e Frontais):****

- Laminado Estrutural Compacto TS de alta densidade
- Espessura: ****10mm (laterais)**** e ****70mm (painel frontal duplo)****
- Dupla face com acabamento texturizado
- Totalmente ****impermeável****, resistente a impactos, abrasão, produtos químicos e à umidade
- Produto ****monolítico****, termo prensado em alta pressão e temperatura ($\pm 150^{\circ}\text{C}$, 80 kgf/cm^2)
- Disponível em cores padrão: cinza, branco e preto (ou sob encomenda – consultar cartela)

Portas:

- Laminado TS 10mm ou vidro temperado 8mm com serigrafia branca
- Abertura reversível (interna ou externa)
- Dobradiças automáticas em alumínio com sistema “self-closing”
- Fechadura tipo tarjeta livre/ocupado com sistema universal (acessibilidade) e abertura de emergência
- Fixadores externos em alumínio com pintura eletrostática (cinza, branca ou preta)

Fixação e Estrutura:

- Perfis em alumínio anodizado ou com pintura eletrostática
- Fixadores ocultos em aço inox com trava antifurto
- Sapatas de base em alumínio com chumbadores
- Parafusos de fixação em inox
- Tampas de acabamento em nylon preto

Acessórios Opcionais:

- Tapa-vista de entrada, mictório ou lavatório (em TS 10mm)
- Altura: mesmo nível da divisória ou sob projeto
- Largura padrão: TVL (60cm), TVM (40cm), TVE (variável)

Tabela Técnica – Medidas Padrão

Elemento	Medida Padrão	Observações
Altura total da divisória	180 cm	Do piso até a parte superior
Altura livre do chão	150 cm	Para facilitar limpeza
Largura da cabine padrão	90 cm	Pode variar conforme projeto
Profundidade da cabine	120 cm	Ajustável conforme layout
Espessura do painel TS	10 cm (laterais)	70 mm (painel frontal duplo)
Espessura da porta	10 cm	Ou vidro temperado 8 mm
Altura da porta	180 cm	Abaixo da altura total da divisória
Altura dos tapa-vidros	190 cm	Igual à divisória ou personalizado

Normas Técnicas Atendidas:

- **ABNT NBR 9050** – Acessibilidade
- **ABNT NBR 13966** – Requisitos sanitários
- **Conformidade com exigências ANVISA para ambientes úmidos**

Diferenciais do Sistema DIVIPLAQ PLUS – TS Divisórias

- **Orçamento técnico mais rápido do mercado**
- **Alta durabilidade e resistência**
- **Totalmente lavável e impermeável**
- **Cobertura em SP, RJ, MG e SC com logística otimizada**

Garantia:

****5 anos**** contra defeitos de fabricação, estrutura e delaminação.

Manutenção e Limpeza:

- Painéis laváveis com detergente neutro e pano macio
- Não utilizar abrasivos ou químicos corrosivos
- Manutenção preventiva recomendada anual



Fechadura tipo tarjeta livre/ocupado com sistema universal (acessibilidade) e abertura de emergência.

📍 Responsável Técnico e Comercial:

TS Divisórias Sanitárias Técnicas

📞 www.tsdivisoriassanitarias.com.br

📍 Atendemos todo território nacional 🛠️ Instalação técnica com equipe própria e suporte especializado.

📦 Produto fornecido por fabricantes homologados conforme normas técnicas ABNT e ANVISA.

Responsável Técnico e Comercial:

TS Divisórias Sanitárias Técnicas

www.tsdivisoriassanitarias.com.br

Atendemos todo território nacional 🛠️ Instalação técnica com equipe própria e suporte especializado.

Produto fornecido por fabricantes homologados conforme normas técnicas ABNT e ANVISA.

